

カメラ 4 系直接操作器 CT-400

仕様書

ヒビノデータコム(株)

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-25-5 山清ビル

TEL03(3865)3991 FAX03(3865)3971

U R L <http://www.hibino-data.com>

1 . 概要

本機は、4系統までの電動旋回台・カメラハウジング及び電動ズームレンズを遠隔制御する操作器です。

また、4入力1出力の映像切替回路を標準装備しています。

(オプションにて弊社製品『映像4分割器 HMV-442』との連動動作が可能です。)

2 . 構成

(1) 操作器本体

(2) 付属品

- ・カメラ制御用コネクタ NJW2816PM ×4 ケ
- ・映像用コネクタ BNC-P117 (5C-2V用) ×4 ケ

(3) 取扱説明書

3 . 仕様

カメラ/ハウジング供給電源	4系統 AC100V 各 100VA 以下
電動旋回台制御	4系統 AC100V 各 80VA 以下
ズームレンズ制御	4系統 DC±8.5V
映像入力	BNC端子 4系統
映像出力	BNC端子 1系統 (切替出力)
供給電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	約 15W (本体のみ)
周囲温度	-5 ~ +45
外形寸法	320(W) × 350(D) × 99(H)mm 突起物含まず
質量	約 4.5kg

4 . 制御項目

電動旋回台	上, 下, 右, 左
電動ズームレンズ	アイリス, ピント, ズーム
その他	ワイパー
映像切替	4入力 1出力
接点出力	無電圧接点 5点 (定格負荷 30VDC 1A) 前面切替ボタン 1,2,3,4,AUX と連動 オプションで映像4分割器との連動可能

5 . 外形寸法図

