

製品仕様書

15インチ液晶モニター
CS-150S

ヒビノデータコム株式会社
東京都台東区浅草橋5-25-5 山清ビル
Tel 03-3865-3991/ Fax 03-3865-3971

概 要

- ・高解像LEDバックライト対応のTFT LCDを採用した監視用（4：3）15インチ液晶カラーモニターテレビです。

特 徴

- ・高解像LEDバックライト対応のTFT LCDの採用により好感度、高精細及び輝度の高い映像が得られます。
- ・入力としてAV（RCA）、VGA（D-Sub）、HDMIを各1系統装備。
- ・オートパワーオン機能により、ACを接続すると本体電源がONになり、入力されて映像が表示されます。
- ・前回電源を切った時と同じ入力モード、音量、画質で起動するラストメモリー機能。

取扱注意事項

- ・本製品を使用したことについて生じた、いかなる二時的損害に対しても一切の責任は負いません。
- ・本製品を弊社指定修理技術者以外の方が分解、修理、改造することは絶対に行わないで下さい。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・本製品は水の掛かる場所では保存、使用しないで下さい。本製品内に水が浸入した場合、機器の誤動作や、破損の原因となります。
- ・本製品を保存、使用する場合は異物（特に金属片）は本体に侵入しないようにして下さい。
- ・製品内に異物が侵入した場合、機器の誤動作や破損の原因となります。
- ・弊社指定の接続以外の誤接続はしないで下さい。機器の破損や誤動作の原因となります。
- ・長期間使用しない場合は、接続元電源を切って下さい。
- ・接続ケーブル類は束ねたまま使用しないで下さい。ケーブル発熱等の恐れがあり機器の破損の原因となります。
- ・付属品等の部品は弊社指定品以外の部品を使用した場合には動作不良及び予見不可能な事態を引き起こす恐れがあります。必ず弊社指定品をご使用下さい。
又、予備品も必ず弊社指定品をご使用下さい。
- ・本書で指示する安全な操作法及び注意等に従わない場合又は、仕様ならびに保存、使用条件を無視した場合には動作及び危険性を予見出来ず、安全性を保障することができません。
本書の指示に反することは絶対に行わないで下さい。
- ・本製品は大きな振動のかかる場所においての使用はしないようにして下さい。
誤動作や故障の原因となります。

仕 様

LCDパネル	TFT (LEDバックライト)
画面サイズ	15インチ/ 4:3 / 304.1x228.1mm
画素数	1024x768x (RGB)
輝度	1050cd/m ²
コントラスト比	800:1
入力信号	AV (RCA) 入力1系統 VGA入力1系統 (800x600, 1024x768, 1366x768, 1980x1080) HDMI入力1系統 (720P, 1080I, 1080P)
視野角 (左/右/上/下)	80° / 80° / 65° / 80°
使用電源	DC12V
消費電力	≤ 16W
OSD	英語
スピーカー (リア左右)	2W x 2
本体スイッチ (側面)	MEMU (PICTURE / SOUND / SETTING / FUNCTION / PC) INPUT (モード切替) UP (音量増加、カーソルを上に移動、モード決定) DOWN (音量減少、カーソルを下に移動) POWER (電源 ON/OFF)
動作温度	0°C ~ +55°C
保存温度	-20° ~ +60°C
重量	1.9Kg
外形寸法 (幅 x 高 x 行)	スタンド有り ; 356x333x153.5mm/スタンド無し ; 356x270x52mm
取付穴位置 (mm)	取付金具穴 VESA100x100 mm 4mm径
AC電源入力	AC100V-240V
DC電源出力	DC12V/5A
付属品	ACアダプター (12V/5A PSE) モニタースタンド (脱着可能) リモコン (電池付) RCAケーブル RCA-P/BNC変換ケーブル HDMIケーブル 音声ケーブル 取扱説明書

【 外観図 】

